

Informatieblad

ALU - N

Metaalbewerkingsvloestof.

Vluchtige metaalbewerkingsolie.

Chloorvrij

Eigenschappen

ALU - N is een dunne, vluchtige metaalbewerkingsvloestof zonder chloorhoudende oplosmiddelen voor spaanloze bewerkingen waar (vrijwel) geen residu gewenst is.

Met name voor het ponsen en stansen van dun plaatmateriaal is ALU - N uitstekend geschikt.

Voor aluminium laat zich goed bewerken met ALU - N

ALU - N verhindert het "aanladen" van de gereedschappen, waardoor: - Standtijd verhoging van de gereedschappen - Uitstekende lossing van de ponsnippels - Zeer nauwkeurige passingen en weinig uitval.

Aangezien ALU - N vluchtige eigenschappen heeft, laat het nauwelijks restanten achter, waardoor een schoon product verkregen wordt en geen verkleving van producten optreedt.

ALU - N is zeer dun vloeibaar waardoor laag verbruik en kostenbesparend.

Gebruik

ALU - N moet onverdund toegepast worden.

ALU - N is met ALU - S en met SUPRA NEOC 1311 te mengen, waardoor het verdampingsgetal en het hoge druk vermogen aan te passen is !

Technische gegevens

	Eenheid	Methode	ALU - N
Kleur			Helder
Geur			Mild
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/dm ³	DIN 51757	0,75
Oplosbaarheid in water			Niet
Vlampunt	°C		72
Kinetische viscositeit (20 °C)	mm ² /s	DIN 51562	4,2
Ontstekingstemperatuur	°C		> 200

Verpakking

Jerrycans à 4 kg., 8 kg. en 20 kg. bruto;

Vaten à 40 kg. en 170 kg. bruto.

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C

Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten, originele verpakking.

WGK klasse : 1

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

