

Informatieblad

Supra NEOC 1311

Non ferro snijolie

Metaalbewerkingsoolie op basis van minerale olie zonder chloorverbindingen voor spaangevende en spaanloze bewerkingen van "non ferro" metalen.

Chloorvrij

Eigenschappen

Supra NEOC 1311 is een hoogwaardige snij- en dieptrekolie bestaande uit speciale EP (= hoge druk) additieven voor de bewerking van non ferro. Bovendien bevat dit product een basis minerale olie met een extreem laag gehalte aan aromaten.

Supra NEOC 1311 is zowel bij spaangevende als bij spaanloze bewerkingen inzetbaar op vooral non ferro metalen, zoals aluminium en aluminium legeringen; koper en koper legeringen; zink en zink legeringen; messing; aluminium gietwerk; brons; etc...

Supra NEOC 1311 is dun-vloeibaar, waardoor goede koelwerking, prima oppompbaarheid, laag verbruik en kostenbesparend; Slechts een paar druppels is voldoende voor een optimale werking.

Supra NEOC 1311 gaat niet verharsen of verkleven, de restanten vormen een vloeibare oliefilm welke goed te verwijderen is met een normaal ontvettingsmiddel.

Gebruik

Supra NEOC 1311 is uitermate geschikt voor draad-tappen, draad-snijden, boren, frezen, ruimen, ponsen, stansen, etc..

In te zetten d.m.v. spuitflesjes, circulatiesystemen of met druppelsystemen;

Economisch in gebruik: slechts een paar druppeltjes zijn voldoende voor een optimale bewerking;

Technische gegevens

	Eenheid	Methode	Supra NEOC 1311
Kleur			Licht bruin
Geur			Zeer mild
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/dm ³	DIN 51757	0,890
Oplosbaarheid in water			Niet
Vlampunt	°C		Ca. 165
Kinetische viscositeit (40 °C)	mm ² /s	DIN 51562	30
Stollingspunt	°C		< -10

Verpakking

Flacons à 250 ml.;

Jerrycans à 4 kg., 9 kg. en 20 kg. bruto;

Vaten à 50 kg. en 200 kg. bruto.

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C

Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten, originele verpakking.

WGK klasse : 2

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

