



JOKISCH MIGMA TANO KSR (Universeel KSS)

Melkwhite snij-koelvloeistof voor conventionele bewerkingen.

Chloorvrij - Boorzuurvrij - Secundair aminevrij

Gebruik

Dit is een water oplosbare snij-koelvloeistof, in te zetten bij vele soorten metaalbewerking zoals draaien, frezen, boren en zagen. Deze vloeistof is vooral geschikt voor de bewerking van staal en non ferro zoals aluminium en messing.

Eigenschappen

Deze vloeistof is een conventionele, melkwhite emulsie met uitstekende corrosiebescherming. De emulsie heeft een verbeterde weerstand tegen micro-organismen waardoor een langere standtijd van de snij-koelvloeistof mogelijk is. De emulsie is bijzonder huidvriendelijk..

Oplosverhouding

Lichte verspaning : 5 %
Zware verspaning : 6 %
Zeer zware verspaning : 10%

Aanmaken van de emulsie

Snij-koelvloeistof toevoegen aan zuiver (drink)water daarna inroeren of maak gebruik van een emulsie-mengapparaat (door Hagoort leverbaar)

Technische informatie

	Eenheid	Methode	MIGMA TANO KSR
pH waarde bij 20°C			9,3
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/dm ³	ASTM D 1298	0,88
Corrosie bescherming, 7%	%	DIN 51360/2	0
Refractometer factor			1,3
Mineraalolie gehalte			80
Kin. viscositeit bij 20°C	mm ² /s		50 - 80

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C
Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten, originele verpakking.

Verpakking

Jerrycans : 5, 10 en 25 liter; Vaten van 60 en 209 liter; IBC containers van 1000 liter.

