

JOKISCH MIGMA TANO KPY (Kompakt W5+)

Snij-koelvloeistof voor de zware conventionele metaalbewerking.

Chloorvrij - Volledig aminevrij - Boorzuurvrij - Formaldehydevrij - Hoog verspanend vermogen.

Gebruik

De op de basisolie afgestemde toevoegingen zorgen goed hoge druk vermogen zodat niet alleen staal maar ook aluminium, alu legeringen, koper en koperlegeringen spaangevend bewerkt kunnen worden. In te zetten bij vele soorten metaalbewerking zoals draaien, frezen, boren en zagen;

Eigenschappen

Speciale anti-corrosie additieven zorgen voor een uitstekende corrosie bescherming. Door de combinatie van speciaal geselecteerde additieven en een lage pH waarde is dit product zeer huidvriendelijk. Hoogwaardige EP additieven maken dit product geschikt voor de zwaarste bewerkingen. **Migma Tano KPY** heeft uitstekende anti-corrosie eigenschappen Bevat geen formaldehyde

Oplosverhouding

Verspanen van metaal en non-ferro : 4 - 7 %
Slijpen van metaal en non-ferro : 4 - 6 %

Aanmaken van de emulsie

Snij-koelvloeistof toevoegen aan zuiver (drink)water daarna inroeren of maak gebruik van een emulsie-mengapparaat (door Hagoort leverbaar)

Technische informatie

	Eenheid	Methode	MIGMA TANO KPY
pH waarde bij 20°C		DIN 51369	ca. 9,5
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/dm ³	DIN EN ISO 12 185	1
Corrosie bescherming, getal=0		DIN 51360/2	4% = 0
Refractometer factor			1
Mineraalolie gehalte	%		22
Kin. viscositeit bij 20°C	mm ² /s		50 - 80

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C
Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten, originele verpakking.

Verpakking

Jerrycans : 5, 10 en 25 liter; Vaten van 60 en 209 liter; IBC containers van 1000 liter.

