

Informatieblad

Additive Package HD

E.P. (Extreme Pressure) toevoeging voor metaalbewerkingsoliën.

Zonder chloorverbindingen.

Gebruik

Additive Package HD wordt ingezet als toevoegmiddel in metaalbewerkingsoliën om de Hoge Druk eigenschappen van de vloeistof te verbeteren waardoor een hoger verspanend vermogen verkregen wordt.

Afhankelijk van het gewenste verspanend vermogen is een toevoeging van 3% tot 7% voldoende.

In een mengverhouding tot max. 1 : 5 kan het **Additive Package HD** ook ingezet worden voor de bewerking van koper en koperlegeringen.

Technische gegevens

	Eenheid	Methode	High End Cutting Fluid Extreme
Kleur			Donker bruin
Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/dm ³	DIN EN ISO 12185	0,96
Oplosbaarheid in water			Niet
Kinetische viscositeit (40 °C)	mm ² /s	ASTM D 7042	53

Verpakking

Jerrycans à 5 kg, 10 kg, en 25 kg. bruto

Vaten à 60 kg. en 180 kg. bruto.

Opslag

Temperatuur

: 5 - 40 °C

Houdbaarheid

: 36 maanden in gesloten, originele verpakking.

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

