

JOKISCH MONOS ATOS A2G (Supra NEOC 1311)

Metaalbewerkingsolie speciaal voor de bewerking van non-ferro zoals koper, messing en aluminium.

Door speciale EP additieven ook als dieptrekolie inzetbaar.

Chloorvrij.

Gebruik

Monos Atos A2G is uitermate geschikt voor draad-tappen, draadsnijden, boren, frezen, ruimen, ponsen, stansen, etc..

In te zetten door middel van spuitflesjes, circulatiesystemen of met druppelsystemen;

Economisch in gebruik: slechts een paar druppeltjes zijn voldoende voor een optimale bewerking.

Eigenschappen

Monos Atos A2G is een hoogwaardige snij- en dieptrekolie bestaande uit speciale EP (= hoge druk) additieven voor de bewerking van non ferro. Bovendien bevat dit product een basis minerale olie met een extreem laag gehalte aan aromaten.

Monos Atos A2G is zowel bij spaangevende als bij spaanloze bewerkingen inzetbaar op vooral non ferro metalen, zoals aluminium en aluminium legeringen; koper en koper legeringen; zink en zink legeringen; messing; aluminium gietwerk; brons; etc.

Monos Atos A2G is dun-vloeibaar, waardoor goede koelwerking, prima oppompbaarheid, laag verbruik en kostenbesparend; Slechts een paar druppels is voldoende voor een optimale werking.

Monos Atos A2G gaat niet verharsen of verkleven, de restanten vormen een vloeibare oliefilm welke goed te verwijderen is met een normaal ontvettingsmiddel.

Technische informatie

	Eenheid	Methode	MONOS ATOS A2G
Kleur			Licht bruin
Geur			Zeer mild
Soortelijk gewicht bij 20°C	g/cm ³	DIN EN ISO 12185	0,89
Oplosbaarheid in water			Niet
Vlampunt	°C	DIN EN 57	165
Kinetische viscositeit (40°C)	mm ² /s	ASTM D 7042	23
Stollingspunt	°C		< -10

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C

Houdbaarheid : 36 maanden in gesloten, originele verpakking.

WGK Klasse : 2

Verpakking

Flacons: 250 ml.

Jerrycans: 5, 10 en 25 liter; Vaten van 60 en 209 liter; IBC containers van 1000 liter.

